# Thermostat TH/5-30°




## Technische Daten

## ARTIKELINFO

Der TH/5-30° ist ein Zweipunktregler, der mit einem Wechslerkontakt am eingestellten Schwellwert schaltet. Das zurückgegebene Dauersignal wird von der Lüftungs- oder RWA-Zentrale ausgewertet und die angeschlossenen Antriebe angesteuert.

**Einstellbarer Temperaturbereich von 5 °C bis 30 °C**

Der Thermostat TH/5-30° besitzt einen **einstellbaren Temperaturbereich von 5 °C bis 30 °C** und wird als innentemperaturabhängige automatische Auslösung zu Lüftungszwecken bei RWA- und Lüftungsanlagen verwendet. Auf Anfrage ist ein elektronisches Thermostat mit Fernfühler möglich.

**Thermostat im Überblick:**

- Eberle Raumtemperaturregler RTR 9722
- frei einstellbare Schwellentemperatur beim Thermostat Typ TH/5-30° von 5 °C bis 30 °C
- kombinierbar mit weiteren Bedienelementen im Gebäude
- Betriebsspannung 24 V DC / 230 V AC

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Matchcode | TH/5-30° |
| Artikelname | Thermostat TH/5-30° |
| Artikelnummer | A3 4551 |
| Schutzart | IP 30 |
| Gewicht | 0.08 kg |
| Gehäuse | Kunststoff 75 x 75 x 25 mm |
| Gehäuseart | Kunststoff |
| Farbe | weiss |
| Gehäuselänge | 75 mm |
| Gehäusebreite | 75 mm |
| Gehäusetiefe | 25 mm |