Thermostat TH-24/5-30°-S



Technische Daten

ARTIKELINFO

Der TH-24/5-30°-S schaltet mit einem Wechslerkontakt am eingestellten Schwellwert. Das zurückgegebene Dauersignal wird von der Zentrale ausgewertet und die angeschlossenen Antriebe angesteuert.

Integrierter Ein- und Ausschalter

Der Thermostat TH-24/5-30°-S ist ein **Zweipunktregler** und **mit einem Ein- und Ausschalter ausgestatte**t und besitzt einen **einstellbaren Temperaturbereich von 5 °C bis 30 °C**. Er wird als innentemperaturabhängige automatische Auslösung zu Lüftungszwecken bei RWA- und Lüftungsanlagen verwendet. Auf Anfrage ist ein elektronisches Thermostat mit Fernfühler möglich.

Thermostat im Überblick:

- Eberle Raumtemperaturregler RTR-E 6763 mit Schalter
- frei einstellbare Schwellentemperatur beim Thermostat Typ TH-24/5-30°-S von 5 °C bis 30 °C
- kombinierbar mit weiteren Bedienelementen im Gebäude
- Betriebsspannung 24 V DC (nur für SHEV, M-SHEV, M-VENT, VENT, VENT-61)

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	TH-24/5-30°-S
Artikelname	Thermostat TH-24/5-30°-S
Artikelnummer	A3 4552
Schutzart	IP 30
Gewicht	0.1 kg
Gehäuselänge	75 mm
Gehäusebreite	75 mm
Gehäusetiefe	25 mm