



## Technische Daten



### TECHNISCHE DATEN

|                 |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matchcode       | RSV-180                                                                                                                                                                                         |
| Artikelname     | Rauchschürze Smoke PROtec RSV-180                                                                                                                                                               |
| Artikelnummer   | RSV 52010                                                                                                                                                                                       |
| Klassifizierung | EN 12101-1, ASB 3, D120 (ausfallsicher) 120 Minuten bei 600 °C                                                                                                                                  |
| Gewebe          | Einseitig PU-beschichtetes Glasgewebe für Rauchschürzen, 590 g/m <sup>2</sup> , Farbe grau, nicht brennbar nach DIN 4102-1, A2, rauchdicht, geprüft nach den Prüfverfahren gemäß DIN EN 1634-3. |
| Abrollung       | Die Rauchschürze rollt durch Schwerkraft ab (gravity fail safe)                                                                                                                                 |
| Aufrollung      | Über Planetengetriebemotor, 24 V DC, 3 A mit elektronischer Lastabschaltung, max. Drehmoment 4 Nm, integriert in der Wickelwelle der Rauchschürze                                               |
| Systemmontage   | Decken- o. Wandmontage der Rauchschürze mit geeignetem, zugelassenem Befestigungsmaterial                                                                                                       |
| Systemgröße     | max. 3 x 3 m (BxH)                                                                                                                                                                              |
| Gehäuse         | Verzinktes Stahlblech 1 mm pulverbeschichtet RAL 7035; Einfachroller 150 x 180 mm                                                                                                               |
| Abschlussprofil | Stahlblech 1 mm pulverbeschichtet RAL 7035 mit integriertem Rundstahl in Gewebetasche zum energiefreien Abrollen der Rauchschürze                                                               |
| Gehäuseart      | Stahlblech                                                                                                                                                                                      |
| Farbe           | RAL 7035                                                                                                                                                                                        |

### ZUBEHÖR

| Artikelnr.               | Matchcode                       |
|--------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">A3 2064</a>  | <a href="#">RM 3000 FSV</a>     |
| <a href="#">A3 2178</a>  | <a href="#">HE 087 Gelb FSV</a> |
| <a href="#">ST4 3170</a> | <a href="#">SHEV 3 RSV</a>      |
| <a href="#">ST4 3171</a> | <a href="#">SHEV 6 RSV</a>      |
| <a href="#">ST4 3422</a> | <a href="#">M-SHEV-24-RSV</a>   |
| <a href="#">ST4 3423</a> | <a href="#">M-SHEV-12-RSV</a>   |

