

Technische Daten



TECHNISCHE DATEN

Matchcode	M-SHEV-24-RSV
Artikelname	Modulzentrale M-SHEV-24-RSV
Artikelnummer	ST4 3422
Eingangsspannung	230 V AC
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	24 A
LED Anzeigen	LED-Anzeige Betriebszustand Netz: Daueranzeige grün - Netz vorhanden LED-Anzeige Betriebszustand Bleiakku („O.K.“): Daueranzeige grün - Akku vorhanden und wird geladen (Ladung wird erhalten)
Schutzart	IP54
Montageart	aufgesetzt
Gehäuse	Stahlblechgehäuse 500x500x200 mm
Gehäuseart	Stahlblech
Farbe	RAL 7035 (lichtgrau)
Gehäuselänge	500 mm
Gehäusebreite	500 mm
Gehäusehöhe	250 mm
Schutzklasse	I
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C bis 40 °C

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
ST4 10120	Pb-AKKU-7Ah
ST4 10121	Pb-AKKU-12Ah
ST4 10122	Pb-AKKU-17Ah
ST4 10123	Pb-AKKU-24Ah
ST4 10124	Pb-AKKU-38Ah
ST4 3321	Kabelfanschplatte-445-130-Kunststoff
ST4 3322	Kabelfanschplatte-345-130-Kunststoff
ST4 3323	Kabelfanschplatte-545-130-Kunststoff
ST4 3380	ZI-100

[ST4 3381](#)

[SI-100](#)

[ST4 3382](#)

[MI-100](#)

[ST4 3383](#)

[MR-120](#)

[ST4 3386](#)

[SI-100-MASTER](#)