
# Schlitzantrieb PA-LSA-70/200-S



## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 1.1 A |
| Laufgeschwindigkeit | 7.6 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |

## MONTAGEPOSITION



## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Matchcode | PA-LSA-70/200-S |
| Artikelname | Schlitzantrieb PA-LSA-70/200-S |
| Artikelnummer | M2 2471 S A |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 1.1 A |
| Vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 0.9 W (1 min) |
| Hublänge | 181 mm |
| Druckkraft | 700 N |
| Zugkraft | 700 N |
| Nennverriegelungskraft | 1000 N |
| Abschaltung | eingebaute elektronische Lastabschaltung |
| Laufgeschwindigkeit | 7.6 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |
| Montageart | aufgesetzt |
| Gewicht | 1.9 kg |
| Gehäuse | Durchgehendes Alu-Profilrohr, eloxiert E6/EV1 mit integrierter Aufnahme für flexibles Konsolensystem |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Farbe | Auf Anfrage |
| Gehäuselänge | 535 mm |
| Gehäusehöhe | 42 mm |
| Durchmesser | 36 mm |
| Schutzklasse | III |
| Anschlussleitung | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set. |
| Nennbetriebstemperatur | 20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C |
| Inklusive Konsolen | ja |
| Zolltarifnummer | 84798997 |
| Verpackungsartikel | N-99-188 |

# Schlitzantrieb PA-LSA-70/200-S

## ZUBEHÖR

| Artikelnr. | Matchcode | |
|---|---|---|
| K2 1505 A | UKU-740 | |
| K2 1539 | HK-L | |
| K2 1563 | K-L-UK-J | |
| K2 2004 | PA-ANL-3m | |
| K2 2005 | PA-ANL-5m | |
| K2 2006 | PA-ANL-+lfm | |
| K2 2007 | PA-SICO-SET-3m | |
| K2 2008 | PA-SICO-SET-5m | |
| K2 2009 | PA-SICO-SET-+lfm | |
| SD1 8522 | SICO-LINK-Adapter | |
| SD1 8525 | SICO-PLUCKER | |