



Technische Daten



TECHNISCHE DATEN

Matchcode	FIRESCREEN-225-SFS-EW-Sa
Artikelname	Feuerschutzvorhang FIRESCREEN-225-SFS-EW-Sa
Artikelnummer	FSV 54114
Klassifizierung	E120 EW90 Sa C2 nach DIN EN 13501-2 CE nach DIN EN 16034
Gewebe	Polyurethan beschichtetes Gewebe, 8 mm stark
Abrollung	electric fail safe
Aufrollung	Durch integrierten 230 V AC-Rohrmotor - Endlagen einstellbar
Systemmontage	Decken- oder Wandmontage mit geeignetem, zugelassenem Befestigungsmaterial
Systemgröße	max. 8250 x 6000 mm (BxH); für Sa gilt: 2 x H + B < 18.000 mm
Gehäuse	Abrollkasten: 225 x 225 mm (BxH); Seitenführungsschienen: 120 x 65 mm; Stahlblech, galvanisch verzinkt
Abschlussprofil	Im Stoff eingenähtes Rundgewicht
Gehäuseart	Stahlblech

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
A3 2054	RM 2860 FSV	
A3 2167	HE-088-GELB-ALU	
A3 2168	HE-088-ORANGE-ALU	
ST4 3604	PROtec-RZ-24-230	
ST4 3605	PROtec-RZ-24-230-SB	
ST4 3608	PROtec-RZ-24-230-SB-NA	