# Schlitzantrieb EA-L/S-1000/48-02

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 0.9 A |
| Laufgeschwindigkeit | 6 mm/s |
| Schutzart | IP20 |
| Einschaltdauer | 30 % |

## MONTAGEPOSITION

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Matchcode | EA-L/S-1000/48-02 |
| Artikelname | Schlitzantrieb EA-L/S-1000/48-02 |
| Artikelnummer | M2 1740 |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 0.9 A |
| Eingangsspannungsbereich | - 20 % / + 20 % |
| Hublänge | 48 mm |
| Druckkraft | 1000 N |
| Zugkraft | 1000 N |
| Abschaltung | integrierte elektronische Lastabschaltung |
| Laufgeschwindigkeit | 6 mm/s |
| Schutzart | IP20 |
| Einschaltdauer | 30 % |
| Montageart | aufgesetzt |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Gehäuse | Durchgehendes Aluminium-Profilrohr, eloxiert E6/EV1 |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Farbe | RAL & DB Farben |
| Gehäuselänge | 351 mm |
| Gehäusebreite | 36 mm |
| Gehäusehöhe | 46 mm |
| Anschlussleitung | Silikonleitung 3 x 0,75 mm², lichtgrau, Länge 3.000 mm |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C |
| Inklusive Konsolen | nein |